FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Technický list
Style Floor Click 0,3 RIGID

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor Click 0,3 RIGID
Click: Diamond Rigid, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511			
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,30
V-spára	V závislosti na dekoru		ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	5,0
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor	EN 12667	m^2 K/W	~0,03
Tepelný odpor vč. podložky	EN 12667	m^2 K/W	~0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 18
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*1
Kluzkost			R10*2
Protiskluznost			DS
Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	kV	≤ 2,0
Oblast použití	EN ISO 10874		23/31
Rozměry a balení			172 x 1210 mm = 11lamel/balení = 2,29 m^2 181,4 x 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m^2 150 x 600 mm = 10 lamel/balení = 0,9 m^2
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m^2	8200

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.
*2 Na hladké ploše: R9
Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

ORIGINAL SPC DIAMOND RIGID

WOHNGESUND

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Bez ftalátů

CE 20

JAB TEPPICHE
HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen

LVT-RCL-0002
EN 14041:2018
NB: 1658

Bfl-s1 DS E1 HCHO

Resilient flooring to be used within a building

Podlahy Šesták | FLOOR FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy