FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Technický list
Style Floor 0,3 - lepená

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor 0,3
Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582			
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,3
V-spára			ne
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor	EN 12667	m^2 K/W	0,03
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	4
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*[1]
Kluzkost			R10*[2]
Protiskluznost			DS
Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	kV	≤ 2,0

FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor 0,3
Oblast použití	EN ISO 10874		21-23, +31
Celková váha	ISO 23997	g/m^2	4690
Rozměry a balení			15,24 x 91,44 cm, 24 lamel/balení = 3,34 m^2 18,60 x 94,00 cm, 19 lamel/balení = 3,32 m^2 22,86 x 121,92 cm, 12 lamel/balení = 3,34 m^2 10,16 x 60,96 cm, 64 lamel/balení = 3,96 m^2

*[1] V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.
*[2] Na hladké ploše R9.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

WOHNGESUND

Bez ftalátů

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

CE
20
JAB TEPPICHE
HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
LVT-DB-0004
EN 14041:2018
NB: 1658
B_{fl}-s1 DS E1 HCHO
Resilient flooring to be used within a building

Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.