FLOOR FOREVER WOOD

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Praha, 16. 2. 2026

CE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FORESTRY TIMBER EXPORT

FORESTRY TIMBER TOP EXPORT SDN BHD
Level 8, Block D, Dataran PHB, Saujana Resort, Section U2, 40150 Shah Alam Malaysia

Druh: **Vrstvená dřevěná podlaha (třívrstvá dřevěná parketa)**
Celková tloušťka: **14,2 mm/22 mm**
Šířka: **120/145/190/240/290 mm**
Délka: **840/1820/2130/2450/3000 mm**
Povrchová úprava: **UV Lak, UV olej**

Dřevěná podlaha je určená k položení jako podlaha ve vnitřních prostorách a v suchých podmínkách. Vhodná pro pokládku plovoucím způsobem. lepením na podklad nebo k přibití v souladu s pokyny od výrobce a dle schválené normy EN 14342:2013.

Údaje o shodě jsou v souladu s certifikátem CE č. ZSTV-021-020.
Vlastnosti výrobku jsou shodné s uvedenými hodnotami. Za přípravu tohoto prohlášení v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výrobce.

1. Zkušební laboratoř č. 1030.1 akreditována CAI podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
2. Zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle EN ISO/IEC 17025:2018
3. Zkušební laboratoř akreditována SNAS Reg, č. 104/2-331

- číslo certifikátu: ZSTV-021-19
- číslo zprávy: R-001-19, 15. listopadu 2019, oznámený subjekt č. 1389
- číslo zprávy: 1389-CPR-028-19 rev. 1, 28. dubna 2020, oznámený subjekt č. 1389
- protokol o zkoušce: AZL-STV-026-19, 14. listopadu 2019, zkušební laboratoř č. 1030.1
- protokol o zkoušce: AZL-N-006-19, 29. srpna 2019, zkušební laboratoř č. 1030.1
- protokol o zkoušce: 810/20/027/19, 24. září 2019, Lignotesting a. s., Technická 5, 821 04 Bratislava, oznámený subjekt č. 1478 [1]

FLOOR FOREVER WOOD

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce výrobku.

Základní charakteristika	Vlastnosti		Harmonizovaná technická specifikace
Hustota	≥ 650 kg/m^3		
Emise formaldehydu	EN 14342:2013 ~ E1		EN 14342:2013 přílohy A tabulka B.1 Třída E1 ≤ 0,124 mg/m^3
	JAS F**** /SEO		Skutečný výsledek testu se vztahuje [1]
Obsah pentachlorfenolu	≤ 0,1 ppm		EN 14342:2013, bod 4.3.2. < 5 ppm
Pevnost	NPD		EN 14342:2013, bod 4.5
Protiskluznost	PTV 45 (UV lak Bona)		EN 14342:2013, bod 4.6
	PTV 42 (UV lak Klumpp)		
	PTV 44 (UV olej Klumpp)		
Tepelná vodivost	14,2 mm	0,14 ïW/(m.K)	EN 14342:2013, bod 4.7
	22 mm	0,15 ïW/(m.K)	
Tepelný odpor	14,2 mm	0,098 R (m^2.K)/W	
	22 mm	0,148 R (m^2.K)/W	
Biologická odolnost	Třída 1		EN 14342, bod 4.8 EN 335-2
Reakce na oheň	14,2 mm	≥ D_{Fl} - s1	Eurotřída dle EN 13501-1) reakce na oheň pro podlahy C_{fl}, D_{fl}, E_{fl}, F_{fl}
	22 mm	≥ C_{Fl} - s1	

Podepsáno jménem výrobce:

FORESTRY TIMBER HOLDINGS LIMITED REG NUMBER: 019804V

Gurjeet Singh.
CEO 1 September 2022

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.

Kamil Kalaš
jednatel společnosti

Jiří Šesták
jednatel společnosti