Dr. Schutz® Návod na ošetřování a čištění

pro RIGID LVT - podlahoviny v bytech a domácnostech

RIGID SPC vinyl floor

1. Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící rohože, které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. ScratchNoMore – www.scratchnomore.cz) a vhodnými měkkými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

V prostorách s vysokým specifickým lokálním mechanickým nebo chemickým zatížením doporučujeme pro ochranu povrchu používat vhodné polykarbonátové podložky pod dávkovače dezinfekcí, pod kolečkové židle se silným zatížením, pod pneumatiky automobilů apod.

2. Čištění po ukončení pokládky

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně a intenzivně vyčištěna tak, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.
Volně ležící nečistoty nejprve důkladně zameťte nebo vysajte. Pro vytření použijte produkt **PU čistič** zředěný vodou v poměru 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci upravit (snížit nebo zvýšit) podle stupně znečištění. Čistícím roztokem povrch důkladně vytřete dobře vyždímanými mikrovláknovými mopy. Nepoužívejte žádné abrazivní kartáče nebo pady!
Ve druhém kroku celou plochu zneutralizujte důkladným přemytím čistou vodou. Při práci se celkově vždy vyvarujte tvorbě “loužiček” na povrchu podlahy.

3. Běžné pravidelné čištění

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mikrovláknovým mopem.
Běžné čištění: Pro pravidelné běžné čištění používejte **PU čistič.** Zřeďte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do 5 litrů vody) a tímto roztokem podlahu navlhko vytřete. Podle stupně znečištění používejte 1- nebo 2-stupňovou metodu vytírání.

PU čistič netvoří zbytkové chemické mikrovrstvy, je optimální pro udržení hodnoty a kvality vaší podlahy a má vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou apod.).

V bytových prostorách s nízkým stupněm znečišťování malou frekvencí pohybu je ideální alternativou pro rychlé a nekomplikované čištění používat pro odstranění prachu a jemných nečistot sprejové čištění produktem **Spraymax** a sprejovacím mopem **Spray Mop.**

4. Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit produktem **PU čistič** (na skvrny použít neředěný) ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným bílým padem. Na závěr čištěné místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.
Pro retušování jemných škrábanců používejte sadu **ScratchFix PU Repairset:** Tužku **ScratchFix PU Repair Stift** pro vyplnění jednotlivých škrábanců a sprej **ScratchFix PU Repair Spray** pro sanaci plošného jemného poškrábání.

5. Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud:

- není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů medodami popsanými v odstavci Běžné pravidelné čištění,
- bude aplikován ochranný ošetřovací nátěr polymerní disperzí.

Použít **Základní čistící přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou. Čistící roztok nasprejovat stejnoměrně na podlahu a po 5-10 minutách působení celou plochu vydrhnout ručně pomocí nářadí **Padmeister se zeleným padem.** Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát savými hadry nebo vysavačem na vodu a poté celou plochu důkladně zneutralizovat vytřením čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Po celou dobu prací zamezit přílišnému máčení povrchu a tvorbě „loužiček“.
Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 6. Ošetření a oživení povrchu).

Tip: Práci urychluje a usnadňuje použití jednokotoučového rotačního stroje SRP nebo kartáčového stroje **eukula multi scrubber** a odsátí nečistot vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27).

Upozornění: Pokud nebude po základním čištění následovat aplikace ochranného polymerního nátěru, tak používat pro čištění místo zeleného padu jemný kartáč nebo jemný bílý pad.

V závislosti na stupni zatížení konkrétního objektu a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění, může být nutné provádět základní čištění v domácnosti každých cca 12 měsíců.

6. Ošetření a oživení povrchu

Pokud se po delším nebo intenzivním používání objeví známky opotřebení povrchu podlahy, doporučuje se po **pečlivém základním čištění** provést **obnovu povrchové ochrany vhodným přípravkem na údržbu**.

Pro vytvoření ochranné vrstvy naneste produkt **Mat-3000PU** neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte mop **Lasička** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna (např. Dr. Schutz Profi Mop). Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

Pokud se časem **povrchová vrstva údržby opotřebuje nebo ztrácí účinek**, lze ji obnovit opětovnou aplikací dříve použité **polymerní disperze Mat-3000PU.** K tomu je třeba podlahu **nejprve důkladně vyčistit PU čističem**, poté ji setřít **vlhkým hadrem s čistou vodou** tak, aby se odstranily všechny zbytky nečistot a čisticích prostředků, a pečlivě nechat oschnout.

Pokud obnovení údržby již nedosáhne požadovaného vzhledu, je nutné provést **základní čištění podlahy tak, jak je popsáno v bodu 5. Základní čištění**.

Upozornění:
Před aplikací ošetřovacího nátěru Mat-3000PU musí být povrch podlahoviny dokonale vyčištěn tak, jak je popsáno v odstavci 5. Základní čištění. Životnost ochranného nátěru je v domácnosti cca 12 měsíců v závislosti na zatížení prostor. V případě nejasností kontaktujte naše technické poradenství.

7. Důležitá upozornění

Při pokládce **bez lepení metodou click** nelze zcela vyloučit riziko pronikání vlhkosti do spár mezi sousedními díly podlahy. Proto je třeba **vyvarovat se čisticím metodám, které používají velké množství vody** nebo mohou způsobit vznik kaluží či stojaté vlhkosti. Riziko lze snížit tak, že se **čisticí roztok rovnoměrně nastříká na podlahu pomocí tlakového rozprašovače** nebo podobného zařízení a použijí se vhodné čisticí stroje. Jelikož čištění před aplikací povrchové úpravy vyžaduje zvýšené množství vlhkosti, je třeba **předem zohlednit specifická rizika pro konkrétní objekt**.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, dezinfekce ran) a migrace změkčovadel (např. z gumy nebo podložek pod koberce) mohou **způsobit nevratné zabarvení povrchu**. Zabraňte proto kontaktu těchto látek s podlahou.

Obecně je však u všech typů podlahových krytin a povrchových úprav nutné **chránit oblasti pod židlemi s kolečky vhodnými podložkami**, a to jak v komerčním, tak v domácím prostředí.

Před aplikací na **výrobně upravené UV-lakované povrchy** (výrobní PU povrchové úpravy) je třeba podlahu důkladně vyčistit **čističem Základní čistící přípravek R a zeleným padem**. Doporučuje se provést **zkoušku přilnavosti a tvorby ochranného filmu**. Dodržujte doporučení výrobce podlahových krytin.

Věnujte pozornost také všech informací v **technických listech výše uvedených produktů**.

Tento návod k čištění a údržbě obsahuje **obecná doporučení sladěná s výrobcem podlahové krytiny** pro zachování hodnoty podlahy s ohledem na **specifické požadavky objektu**, které byly uvedeny při její instalaci. Předáním tohoto návodu k čištění a údržbě svému zákazníkovi **splňuje podlahář při nové pokládce podlahy požadavky normy DIN 18365**.
Máte-li další otázky ohledně správného čištění a údržby pružných podlahových krytin, nebo máte zájem o návod k čištění jiných typů podlah, obraťte se prosím na naši **technickou poradenskou službu** nebo navštivte naše webové stránky: www.dr-schutz.cz. Rádi vám zde poskytneme potřebnou pomoc.

Výrobce:
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní partner pro ČR:
floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Vydáno: CC-11.2025 - Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.